



Tranciatrice angolo fisso SAF 204 - SAF 206



Dettagli prodotto

- **Codice:** SAF 204 / SAF 206
- **Categoria:** Tranciatrice angolo fisso 4/6mm
- **Marca:** AVM Srl Macchine Lamiera

Dimensioni macchina

Ingombro (L x P x H)	Mm	915 x 625 x 1000
Peso approssimativo	Kg	395/410

Caratteristiche tecniche

Lunghezza lama	Mm	205
Spessore max. su lamiera	Mm	6/4
Spessore max. su acciaio Inox	Mm	4/3
Premilamiera	–	SOLO SU SAF206
Regolazione gioco automatico	–	optional
Motore	Kw	3
Colpi al minuto	Nm	50
Dimensione tavolo	Mm	915 x 625
Altezza del tavolo di lavoro	Mm	930
Capacità serbatoio	Lt	25
Angolo di taglio	°	90
Regolazione elettronica della corsa	–	optional

Caratteristiche principali

Le nostre scantonatrici oleodinamiche sono dotate di due cilindri in modo da assicurare fluidità e precisione nella tranciatura.



Il tavolo di lavoro è rigido e ampio, presenta aste millimetriche in alluminio incise a triplice funzione, per la misurazione delle varie tranciatrici.

Grazie a robusti riscontri rettificati e ad aste millimetriche, l'operatore ottiene un posizionamento rapido e preciso del pezzo.

Le numerose cave a "T" ricavate sulla tavola consentono l'utilizzo di riferimenti meccanici

e/o a scomparsa per la realizzazione di tranciatrici complesse.

L'alta rigidità del gruppo tranciante è garantita dalle colonne laterali.

La battuta interna consente di trasformare la tranciatrice in una piccola cesoia con cui realizzare bandelle lunghe fino a 200 mm.

La testa porta lame è configurata in modo da consentire tagli superiori alla lunghezza della lama stessa.

Una protezione mani permette di lavorare in totale sicurezza senza impedimenti di visuale.

Le tranciatrici AVM possono essere dotate di un pratico regolatore elettronico della corsa con lettura digitale (optional).

Il quadro comandi permette di selezionare il funzionamento a colpo singolo o ad impulsi, consentendo in tal modo le personalizzazioni e ottimizzando il tempo lavoro, grazie anche al regolatore di corsa elettronico che blocca la corsa in una posizione prestabilita (optional).

Tutte le nostre scantonatrici sono, infine, dotate di una cassetto per la raccolta degli sfridi.

Optional

- Prolunga piano di lavoro a 500
- Regolatore di corsa elettronico
- Cilindri premi lamiera
- Voltaggio speciale
- Salterello a scomparsa o ribaltabile

Ricambi

- Kit lame superiori 15°+15° – anche Reversibili: con possibilità di scegliere il taglio positivo (inizio del taglio anteriormente) o il taglio negativo (inizio taglio dalla parte posteriore) *
- Kit lame superiori *
- Kit Lame inferiori fisse *
- Kit Lame inferiori autoregolanti *
- Aste millimtrate
- Gruppo corpo squadro
- Aste battuta

N.B.: *Tutte le lame possono essere anche in HSS